

spojky TW TANKER

typ VK

vsuvka s vnitřním závitem
norma EN 14420-6 (dříve DIN 28450)

 Mosaz		Rozměr	Dn50	Dn80	Dn100
		Závít	2"	3"	4"
		PN - Bar	16	16	16
		Označení	VK050MS	VK080MS	VK100MS

» provedení :

závit BSP
závitové těsnění z PUR

 Nerez		Rozměr	Dn50	Dn80	Dn100
		Závít	2"	3"	4"
		PN - Bar	16	16	16
		Označení	VK050SS	VK080SS	VK100SS

» provedení :

závit BSP
závitové těsnění z PTFE
VK050SS je možno dodat se závitem 1.1/2"

typ MK

spojka s vnitřním závitem
norma EN 14420-6 (dříve DIN 28450)

 Mosaz		Rozměr	Dn50	Dn80	Dn100
		Závít	2"	3"	4"
		PN - Bar	16	16	16
		Označení	VK050MS	VK080MS	VK100MS

» provedení :

závit BSP
závitové těsnění z PUR
těsnění spojky - profilované NBR

 Nerez		Rozměr	Dn50	Dn80	Dn100
		Závít	2"	3"	4"
		PN - Bar	16	16	16
		Označení	VK050SS	VK080SS	VK100SS

» provedení :

závit BSP
závitové těsnění z PTFE
těsnění spojky - profilované CSM (Hypalon)

typ MB

víčko pro vsuvku VK
norma EN 14420-6 (dříve DIN 28450)

 Hliník		Rozměr	Dn50	Dn80	Dn100
		Závít	2"	3"	4"
		PN - Bar	16	16	16
		Označení	VK050MS	VK080MS	VK100MS

» provedení :

těsnění víčka - ploché NBR, popř. Vulcolan

 Mosaz		Rozměr	Dn50	Dn80	Dn100
		Závít	2"	3"	4"
		PN - Bar	16	16	16
		Označení	VK050SS	VK080SS	VK100SS

» provedení :

těsnění víčka - ploché NBR, popř. Vulcolan