

# REDPOINT BITUMEN 220

# ASFALT & DEHET



Hadice určená zejména pro stáčení a dopravu velmi horkých produktů jako např. asfalt, dehet, živice a horké oleje pro transformátory.

Hadice je velmi robustní konstrukce a má excelentní faktor bezpečnosti = velký poměr mezi pracovním a destrukční tlakem.

Hadice je velmi odolná, má extrémně dlouhou životnost a ve své kategorii asfaltových hadic nemá konkurenci.

Hadice se armuje vždy za použití bezpečnostních spon typu SPANNLOC,

Budeme-li ke stáčení uvedených produktů používat spojky, musí tak být opatřeny těsněním s teplotní odolností +250°C. Těsnění měníme nejen ve spojovacích částech, ale zároveň i ve vnitřním závitu spojek.

## TECHNICKÉ PARAMETRY :

teplotní odolnost : -40°C, +220°C, krátkodobě až +250°C

tlaková odolnost : 10 bar

destrukční tlak : DN25-120bar, DN32-200bar, DN50-120bar, DN75-60bar

podtlak : 0,8 bar

vnitřní duše : pryž EPDM, černá barva, odolná vysokým teplotám a ropným produktům

vnější povrch : pryž EPDM, černá barva, hladký povrch s textilním otiskem, odolný teplotám, otěru a ozónu

výztuha : textilní opleť, vysoce pevnostní ocelový opleť, ocelová spirála

vnitřní Ø	vnější Ø	síla stěny	rádius	hmotnost	balení
25	39	7,0	150	1,09	40
32	46	7,0	160	1,32	40
50	66	8,0	200	2,30	20/40
75	92	8,5	450	3,20	20/40

## INFO :

Hadici je možné dodat v kompletu s hadicovými spojkami dle DIN 2817 a v kombinaci se spojkami TW TANKER DIN 28450 nebo Guillemin.

Z důvodu dodržení maximální bezpečnosti, se k armování kompletů používají bezpečnostní spony SPANNLOC,

Těsnění u spojek musí být s teplotní odolností do +250°C, Závitová těsnění musí být ideálně z PTFE a spojkové těsnění výhradně z Vitonu.

