







spojky KAMLOK

těsnění



pro spojky typ A, E, F a DC
norma MIL-C 27487

  NBR	Rozměr	DN13	DN19	DN25	DN32	DN38	DN50	DN65	DN75	DN100	DN125	DN150	DN200
	Teplota	-30°C, +100°C											
	Označení	NBR050	NBR075	NBR100	NBR125	NBR150	NBR200	NBR250	NBR300	NBR400	NBR500	NBR600	NBR800

  EPDM	Rozměr	DN13	DN19	DN25	DN32	DN38	DN50	DN65	DN75	DN100	DN125	DN150	DN200
	Teplota	-40°C, +120°C											
	Označení	EPDM050	EPDM075	EPDM100	EPDM125	EPDM150	EPDM200	EPDM250	EPDM300	EPDM400	EPDM500	EPDM600	EPDM800

  VITON	Rozměr	DN13	DN19	DN25	DN32	DN38	DN50	DN65	DN75	DN100	DN125	DN150	DN200
	Teplota	-20°C, +200°C											
	Označení	FPM050	FPM075	FPM100	FPM125	FPM150	FPM200	FPM250	FPM300	FPM400	FPM500	FPM600	FPM800

  EPDM/PTFE	Rozměr	DN13	DN19	DN25	DN32	DN38	DN50	DN65	DN75	DN100	DN125	DN150	DN200
	Teplota	-40°C, +120°C											
	Označení	EPPT050	EPPT075	EPPT100	EPPT125	EPPT150	EPPT200	EPPT250	EPPT300	EPPT400	-	-	-

  NBR/PTFE	Rozměr	DN13	DN19	DN25	DN32	DN38	DN50	DN65	DN75	DN100	DN125	DN150	DN200
	Teplota	-30°C, +100°C											
	Označení	NBPT050	NBPT075	NBPT100	NBPT125	NBPT150	NBPT200	NBPT250	NBPT300	NBPT400	-	-	-

» provedení : těsnění jsme schopni dodat z jakékoliv materiálu, jako například : Silikon pro glykoly, PTFE pro vysoké teploty