





spojky EN14420

typ RP

závitový dvojnipl
oboustranně vnější závit

 Mosaz		Rozměr	DN13	DN19	DN25	DN32	DN38	DN50	DN65	DN75	DN100
		Závit 1	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
		Závit 2	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
		Označení	RP13MS	RP19MS	RP25MS	RP32MS	RP38MS	RP50MS	RP65MS	RP75MS	RP100MS



» provedení : s šestihranem, závit BSP, max. tlak 16 Bar

 Nerez		Rozměr	DN13	DN19	DN25	DN32	DN38	DN50	DN65	DN75	DN100
		Závit 1	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
		Závit 2	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
		Označení	RP13SS	RP19SS	RP25SS	RP32SS	RP38SS	RP50SS	RP65SS	RP75SS	RP100SS



» provedení : s šestihranem, závit BSP, max. tlak 16 Bar

typ RN

závitová redukce
oboustranně vnější závit

 Mosaz		Rozměr	DN13	DN19	DN25	DN32	DN38	DN50	DN65	DN75	DN100
		Závit 1	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
		Závit 2	3/4"	1"	1.1/2"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
		Označení	RN13MS	RN19MS	RN25MS	RN32MS	RN38MS	RN50MS	RN65MS	RN75MS	RN100MS



» provedení : s šestihranem, závit BSP, max. tlak 16 Bar

 Nerez		Rozměr	DN13	DN19	DN25	DN32	DN38	DN50	DN65	DN75	DN100
		Závit 1	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
		Závit 2	3/4"	1"	1.1/2"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
		Označení	RN13SS	RN19SS	RN25SS	RN32SS	RN38SS	RN50SS	RN65SS	RN75SS	RN100SS



» provedení : s šestihranem, závit BSP, max. tlak 16 Bar

typ RS

závitová redukce
kombinace vnitřního a vnější závit

 Mosaz		Rozměr	DN25	DN32	DN38	DN38	DN50	DN50	DN65	DN75	DN100
		Závit AG*	1"	1.1/4"	1.1/2"	1.1/2"	2"	2"	2.1/2"	3"	4"
		Závit IG*	3/4"	1"	1"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
		Označení	RS25MS	RS32MS	RS35MS	RS38MS	RS40MS	RS50MS	RS65MS	RS75MS	RS100MS

» provedení : s šestihranem, závit BSP, max. tlak 16 Bar *AG = vnější závit, IG = vnitřní závit

 Nerez		Rozměr	DN25	DN32	DN38	DN38	DN50	DN50	DN65	DN75	DN100
		Závit AG*	1"	1.1/4"	1.1/2"	1.1/2"	2"	2"	2.1/2"	3"	4"
		Závit IG*	3/4"	1"	1"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
		Označení	RS25SS	RS32SS	RS35SS	RS38SS	RS40SS	RS50SS	RS65SS	RS75SS	RS100SS

» provedení : s šestihranem, závit BSP, max. tlak 16 Bar *AG = vnější závit, IG = vnitřní závit

» INFO : V případě, že jste zde nenalezli Vámi požadovanou redukci, prosím kontaktujte nás.