

VENTICAR 150

ODSÁVÁNÍ



Odsávací hadice, která je odolná vysokým teplotám, spalinám z motoru nebo od svařování.

Je tak přímo určená pro odvod výfukových plynů v garážích, autoservisech a STK.

Hadice má polyamidovou spirálu, která se po sešlápnutí nebo přejetí, vrací do původního stavu.

Tento typ hadice se vyznačuje dobrou flexibilitou a je tak velmi vhodný pro navijecí systémy.

TECHNICKÉ PARAMETRY :

médium	: výfukové plyny, spaliny ze svařování
teplotní odolnost	: -40°C až + 150°C, krátkodobě až+170°C
barva	: černá
alternativy	: na požádání s ochranným profilem v modré nebo červené barvě
materiál hadice	: TPE - speciální tkanina impregnovaná termoplastickým kaučukem
výztuha	: Polyamidová spirála

vnitřní Ø	podtlak	r - ohybu	hmotnost	balení	jednotka
40 mm	65 kPa	80 mm	0,25 kg/m	5,75,10,15	m
50 mm	50 kPa	85 mm	0,40 kg/m	5,75,10,15	m
80 mm	15 kPa	105 mm	0,69 kg/m	5,75,10,15	m
102 mm	10 kPa	190 mm	0,87 kg/m	5,75,10,15	m
127 mm	7 kPa	250 mm	1,20 kg/m	5,75,10,15	m
152 mm	6 kPa	300 mm	1,44 kg/m	5,75,10,15	m
180 mm	5 kPa	350 mm	1,62 kg/m	5,75,10,15	m
200 mm	4 kPa	400 mm	1,83 kg/m	5,75,10,15	m

* na požádání i vnitřní Ø 38, 65, 75, 90 a 115,

INFO :

Ukázka instalace hadice na navijecím bubnu.



ALTERNATIVY :

Hadice VENTICAR 150 SS - s ocelovou spirálou

